



025EL APLICADOR DE ESPUMA TEFLONADO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Aplicador de espuma de poliuretano profesional. Mango ergonómico. Certificado ISO, CE y TUV. Ensamblado 100% roscado. Varilla interior y válvula teflonada.
MEDIDAS Y PESO	360 x 53 x 160 mm · 0,6 kg.
CÓDIGO DE BARRAS	8432122252227
APLICACIÓN	Administrador de todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivas. Trabaja con dispensadores específicos para este aplicador.
MODO DE EMPLEO	Manual. Mediante presión gatillo y regulador manual accesible con una mano. Siempre ajustarse a las instrucciones de uso que se adjuntan en cada aplicador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Producto no agresivo. Amplia gama de aplicación de espumas. Válvula de roscado universal de latón. Regulador manual accesible con una mano. Estanco. Ensamblaje 100%. Roscado asegurando una estanqueidad al aplicador mediante juntas toricas y teflón en las partes a roscar. Aguja interior tolerancia centrado 0,03 mm entre puntas teflonada 10 - 15 cm.
PRESENTACIÓN	Caja de 20 unidades.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE	Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta. Evitar sitios húmedos. Limpiar siempre con disolvente específico para evitar secado y larga duración.
SEGURIDAD Y MANEJO	No inflamable. Mantener fuera del alcance los niños.